

# モノフレックスポンプ FGシリーズ(ステンレス)

## 型式

**FGM-1½ST**

## ■ 特徴

1. 完全自吸式ポンプ。呼び水不要で吸上揚程1m当り約1秒です。
2. 簡単な構造・取扱簡便でメンテナンスが容易です。インペラーの交換などは5分程度で出来ます。
3. 小型軽量ながら高吐出量でしかも比較的吐出圧力も高いです。粒状液や粘性のある液体に最適です。
4. 価格低廉で広範な用途に使用でき、インペラーを交換して更に使用出来ますので大変経済的です。



## ■ 広範な用途

醸造用に、清酒、焼酎、ワイン、ビール  
醤油等、加工工程或いは製品の輸送  
高粘性液の輸送、各種モロミ酵母など

## ※ 注意事項

1. ポンプ空回転・空運転での使用はおやめ下さい。
2. 高温(60℃以上)でのご使用は避けてください

仕様表 型式末尾記号 P:ポータブル型 T:移動式 V:ベルト伝動の移動式

型式	最大吐出量 ℓ/mm		最大揚程	モーター	重量
	60Hz	50Hz			
FGM-⅓SP	17ℓ/分	14ℓ/分	34m	0.2kW(¼馬力)	12kg
FGM-½SP	33ℓ/分	29ℓ/分	34m	0.4kW(½馬力)	13kg
FGM-1ST	125ℓ/分	105ℓ/分	38m	0.75kW(1馬力)	32kg
FGM-1½ST	195ℓ/分	170ℓ/分	40m	1.5kW(2馬力)	46kg
FGM-2ST	350ℓ/分	320ℓ/分	57m	3.7kW(5馬力)	120kg
FGM-1½SV	120~140ℓ/分		36m	1.5kW(2馬力)	118kg
FGM-2SV	220~380ℓ/分		52m	3.7kW(5馬力)	124kg

製造  
販売元



**山口商工株式会社**

〒537-0001 大阪市東成区深江北3丁目22番21号  
TEL 06-6978-1117・FAX 06-6974-0262